

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市顺汇科技有限公司南区分公司建设项目环境影响报告表》的批复

中（南办）环建表（2025）0007号

中山市顺汇科技有限公司南区分公司（统一社会信用代码：91442000MACWX2DF9H）：


报来的《中山市顺汇科技有限公司南区分公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论及专家技术评估意见，同意《报告表》所列的项目性质、规模、生产工艺、地点（中山市南区街道寮后兴寮二街10号11排之一，选址中心位于：东经113°18'5.083''，北纬22°28'5.234''）和拟采取的环境保护措施。

二、根据《报告表》所列情况，中山市顺汇科技有限公司南区分公司建设项目（以下简称“该项目”）用地面积为1800平方米，建筑面积为1800平方米。主要从事玻璃钢天线罩的生产，年产玻璃钢天线罩2万米。

禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及工艺，禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

三、根据《报告表》所列情况，你司营运期产生生活污水180吨/年。设备间接冷却水循环使用，不外排。湿式切割用水、废气喷淋用水经处理后循环使用，不外排。废水的处理处置须符合环境影响报告表提出的控制要求。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的



方式排放水污染物。

生活污水应经处理达标后排入市政排水管道，污染物的排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。

四、根据《报告表》所列情况，你司营运期排放投料、搅拌工序废气[颗粒物、TVOC、非甲烷总烃、苯系物(苯乙烯)、臭气浓度]、浸胶、拉挤固化成型工序废气[TVOC、非甲烷总烃、苯系物(苯乙烯)、臭气浓度]、切割工序废气（颗粒物、臭气浓度）、切毡布工序废气（颗粒物）。

废气无组织排放须从严控制，可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放。

投料、搅拌工序废气中 TVOC、非甲烷总烃、苯系物（苯乙烯）的排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值要求，颗粒物的排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值（排放速率执行 50%限值）要求，臭气浓度的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值要求。

浸胶、拉挤固化成型工序废气中 TVOC、非甲烷总烃、苯系物（苯乙烯）的排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值要求，臭气浓度的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值要求。

切割工序废气中颗粒物的排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放限值要求，臭

气浓度的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值要求。

切毡布工序废气中颗粒物的排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放限值要求。

该项目厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段无组织排放限值要求，苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值要求。

该项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。

大气污染治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）等大气污染治理工程技术规范要求，其中工业有机废气吸附法治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026—2013）、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。

五、根据《报告表》所列情况，你司厂界营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

六、严格落实固体废物分类处理处置要求。一般废弃包装物（含碳酸钙、紫外线吸收粉、氢氧化铝废包装物）、玻璃钢天线罩边角料、沉渣（湿法切割沉渣、废气水喷淋沉渣）、废过滤袋等一般工业固体废物交由有相应处理能力的一般工业固体废物处理单位处理。废活性炭、废化学品包装物（含过氧化苯甲酰、固化剂、脱模剂、色浆废包装物）、废液压油包装桶、废液压油、含油废抹布及

手套等危险废物委托有相应危险废物经营许可证的单位处理处置。生活垃圾定期交由环卫部门清运处理。

七、制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急收集设施，有效防范污染事故发生。

八、项目环保投资应纳入工程概算并予以落实。

九、你司必须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。

根据《报告表》所列情况，该项目营运期挥发性有机物排放总量不得大于 0.097 吨/年。

十、若《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十一、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

十二、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

